



VITRIFICATEUR PARQUET COLOR

- **Protection décorative opacifiante pour parquets**
- **Haute résistance aux rayures, chocs, taches et eau**
- **Oppacifiant**

DESTINATIONS

- S'applique sur tous les bois intérieurs, neufs et anciens de type : parquets, planchers, escaliers,...et sur anciens bois peints ou vitrifiés.
- Ne convient pas sur parquet huilé ou ciré.
- Idéal pour lieux de passage sollicités : chambres, salle de jeux, salle de bains, cuisine, escalier, pièces de sous-sol...

CARACTERISTIQUES

- Film opacifiant, couvrant le bois pour une protection durable.
- Haute résistance aux rayures, chocs, taches et eau.
- Longue tenue des couleurs.
- Film souple : suit les variations naturelles du bois, ne s'écaille pas.
- Séchage rapide.
- Sans odeur gênante.

PREPARATION

Le sol doit être propre, sec, dégraissé et non farinant.

Supports bruts :

- **Parquets, planchers, bois** : poncer dans le sens des fibres et dépolir. Pour les bois gras, dégraisser à l'entretien parquet vitrifié V33.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi.
- Bien remuer le vitrificateur avant et pendant l'application à l'aide d'une baguette en bois. Ne pas secouer le bidon.
- ① Appliquer la première couche au pinceau ou au rouleau. Sur sols bruts, diluer à 5% d'eau.
- ② Appliquer une deuxième couche puis, si nécessaire, une troisième couche afin d'obtenir une résistance optimale.
- ③ Laisser sécher 3 heures entre couches.
- ④ Sur bois brut, égrener légèrement au papier de verre entre les couches pour avoir une surface bien lisse et adhérente.
- Ne pas marcher pendant 12 heures sur le sol.

CONSEILS

- Appliquer le Vitricificateur COLOR opacifiant dans le sens des veines du bois.
- Bien refermer le bidon après usage.
- Après usage, stocker dans un endroit à l'abri du gel et de l'humidité.
- Conditions idéales d'application : entre 16° et 25 °C, hors courant d'air.
- Durant la 1ère semaine, utiliser les lieux avec précaution.
- Imperméable et lessivable aux produits ménagers courants pour un entretien facile au quotidien.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CRAINT LE GEL. S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Contient de l'hydrazide de l'acide adipique. Peut déclencher une réaction allergique. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140g/l(2010). Ce produit contient max 25 g/l COV. Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout. Veiller à apporter le contenant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie. (Contacter la collectivité locale). Refermer l'emballage après usage.



SECHAGE: Rapide: 3h
Entre couches: 3h
Complète: 24h

RENDEMENT: 1L = ± 12mq/l

OUTILS: Pinceau ou rouleau

NETTOYAGE: Eau